



SANI Químicos, Lda

INFORMAÇÃO TÉCNICA

STEELY

PENETRANTE - LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO

DESCRIÇÃO:	Líquido penetrante recomendado para oficinas, serralharias, Indústria naval, Indústria automóvel e indústria em geral.
PROPRIEDADES:	Evita a corrosão dos metais ferrosos, Lubrifica, desbloqueia e elimina a humidade. Confere uma película protectora que evita os curto circuitos.
MODO DE EMPREGO:	Pulverizar directamente sobre a superfície a tratar. Aplicar por imersão em situações que o permitam.
PERIGOSIDADE:	T (Tóxico) R 10 - Possibilidade de efeitos irreversíveis. S 1/2 - Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. S 13 - Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo dos animais. S 27 - Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. S 36/37 - Usar luvas e vestuário de protecção adequado. S 45 - Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente um médico, e se possível, mostrar-lhe o rótulo.
CARACTERÍSTICAS:	Aspecto do produto a 100% - Líquido límpido Cor do produto a 100% - Castanho Densidade - Min. - 0,890 Máx.- 0,930
EMBALAGEM:	Plástica de 20 Litros / Tambor de 210 Lts